

## Прозрачная ПВХ пленка

### Описание:

Гибкая, прозрачная, каландрированная пленка из пластифицированного ПВХ. Качественная особенность материала - прочность и долговечность. Отлично сваривается, прошивается и склеивается с ПВХ тканями.

### Применение:

ПВХ пленка подходит для наружного применения, например, для окон палаток или лодок, праздничных шатров и другого наружного использования. Используется в автомобильных тентах, в качестве обзорных окон или декоративных вставок. Из неё изготавливают защитные шторы открытых площадок ресторанов и террас, используют для утепления или консервации летних беседок.

**Achilles (500 мкм)**, 650 г/м<sup>2</sup> (Япония). Материал отличается высокой степенью прозрачности, практически не дает усадки и отлично сваривается. Подходит как для использования в стационарных изделиях и элементах, так и в сезонных разборных конструкциях.

**Achilles Low Shrink (500 мкм)**, 650 г/м<sup>2</sup> (Япония) Степень усадки данного материала равна 0.

**Achilles (750 мкм)**, 975 г/м<sup>2</sup> (Япония) Более плотная и тяжелая версия прозрачной пленки.

**Polytex® clear (500 мкм)**, 650 г/м<sup>2</sup> (Корея). Более экономичный вариант осуществления аналогичных проектов. Обладает отличными потребительскими свойствами.

### Спецификация

| Материал                | Вес              | Толщина   | Ширина рулона | Длина рулона | Пластичность | Усадка | Удлинение при разрыве | Предел прочности на разрыв | Прочность на отрыв |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
|                         | г/м <sup>2</sup> | микрон/мм | м             | м            | PHR          | %      | %                     | Н/5см                      | Н                  |
| ACHILLES VINISTAR Super | 650              | 500/0,5   | 1,37          | 50           | 45           | 2-3    | 350                   | 135                        | 41                 |
| ACHILLES VINISTAR Super | 975              | 700/0,7   | 1,37          | 50           | 45           | 2-3    | 370                   | 200                        | 67                 |
| ACHILLES Low Shrink     | 650              | 500/0,5   | 1,37          | 50           | 45           | 0      | 350                   | 135                        | 41                 |
| POLYTEX clear           | 650              | 0,5       | 1,4           | 50           | 48           | 4-6    | ≥200                  | 250                        | 16                 |

С рекомендациями по работе с прозрачной ПВХ пленкой можно ознакомиться на нашем сайте [polymerconsulting.com.ua](http://polymerconsulting.com.ua), в разделе «Библиотека».